



Vinyl

Rodzaje płyt winylowych:

Typ Płyty	CZAS TRWANIA NAGRANIA (min:sec)	
	33 1/3 (obr/min)	45 (obr/min)
	Płyta 7"	6:50
Płyta 10"	13:37	10:05
Płyta 12"	19:20	14:20

Typ Płyty	STANDARD	HEAVY
Płyta 7"	42 g	70 g
Płyta 10"	110 g	-
Płyta 12"	140 g	180 g do 220 g

Formaty plików graficznych

Corel draw do wersji 12

- teksty zamienione na krzywe
- jeżeli w projekcie zamieszczona jest bitmapa musi być w rozdzielczości 300 dpi. w skali 1:1, oraz w formacie kolorów CMYK
- wszystkim obiektom użytym w projekcie muszą być nadane barwy z palety CMYK
- W przypadku zastosowania w projekcie nadruku na płytę etykietę czarnych płaszczyzn należy kolor czarny "K" wzmocnić przez dodanie co najmniej 50% Cyanu oraz 50% Magenty.

mapy bitowe .tif

- rozdzielczość 300 dpi., skala 1:1, format kolorów CMYK.

Minimalna punktacja tekstu:

	pozytyw	kontra
czcionka bezszeryfowa	4,5	5
czcionka szeryfowa	4,5	5

Poprawne przygotowanie mastera dla tłoczenie płyty winylowej

Podczas wypalania płyty należy używać opcji '**Disk at once**'.

Proszę pamiętać o max. czasie nagrania dla danego typu płyty winylowej

Tworząc płytę matkę do materiału AUDIO należy "wypalać" ją z prędkością x2.

Aby uniknąć błędów używaj tylko wysokiej jakości płyty CD-R.

Przed wypaleniem proszę zwrócić uwagę czy płyta jest czysta bez drobinek kurzu. Po nagraniu płyty CD-R radzimy uważnie ją przesłuchać w słuchawkach pod kątem wyeliminowania nieporządanych efektów, oraz czy właściwie liczony jest czas. Testując nagraną płytę CD-R na kilku różnych odtwarzaczach można mieć gwarancję poprawnie nagranej zawartości.

Wydruki wzorcowe

Do pliku z projektem drukowanym kolorami CMYK należy dołączyć wzorcowy wydruk wykonany w ogólnie akceptowalnej w poligrafii technice tj. Cromalin lub Matchprint. Wydruk powinien zostać wykonany bezpośrednio z pliku przekazanego do produkcji. Nie akceptujemy jako wzorów kolorystycznych innych materiałów tj. już wydrukowanych okładek, wcześniejsze realizacje, wydruków z drukarek atramentowych i laserowych czy widoków projektu na ekranie monitora. Nie akceptujemy również wydruków wzorcowych wykonanych z innych, podobnych projektów.

Wydruk wzorcowy dostarczony przed realizacją zamówienia jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ew. reklamacji kolorów nadruku.

Dostarczanie materiałów

Preferujemy dostarczanie plików z materiałami do druku płyt za pośrednictwem sieci Internet. Pliki prosimy przysyłać na nasz serwer ftp:

nazwa hosta: <ftp.justprint.cp6.win.pl>

użytkownik: klient@justprint.cp6.win.pl

hasło: klient

Uwaga:

Po zalogowaniu prosimy utworzyć katalog (nazwa firmy) po wgraniu plików na serwer prosimy poinformować nas o tym mailem na adres osoby prowadzącej zlecenie.