



## CD/DVD

### Formaty tłoczonych płyt CD:

CD-ROM - dane komputerowe do 700 MB  
CD-VIDEO - obraz w formacie MPEG I do 80 min  
CD-AUDIO - dźwięk w formacie PCM do 80 min  
CD-EXTRA - połączenie dwóch i więcej formatów

### Rodzaje tłoczonych płyt CD:

standardowe płyty CD - 120 mm  
mini CD - 80 mm,  
wizytówki CD  
kształtowe płyty CD

### Poprawne przygotowanie mastera dla formatu CD-ROM

Podczas wypalania płyty należy używać opcji **'Disk at once'**.

Aby uniknąć błędów używaj tylko wysokiej jakości płyty CD-R.

Przed wypaleniem proszę zwrócić uwagę czy płyta jest czysta bez drobinek kurzu.

Testując nagrany płytę CD-R na kilku różnych napędach CD ROM można mieć gwarancję poprawnie nagranej zawartości.

### Poprawne przygotowanie mastera dla formatu CD-AUDIO

Podczas wypalania płyty należy używać opcji **'Disk at once'**.

Tworząc płytę matkę do materiału AUDIO należy "wypalać" ją z prędkością x2.

Aby uniknąć błędów używaj tylko wysokiej jakości płyty CD-R.

Przed wypaleniem proszę zwrócić uwagę czy płyta jest czysta bez drobinek kurzu.

Po nagraniu płyty CD-R radzimy uważnie ją przesłuchać w słuchawkach pod kątem wyeliminowania niepożądanych efektów, oraz czy właściwie liczony jest czas.

Testując nagrany płytę CD-R na kilku różnych odtwarzaczach można mieć gwarancję poprawnie nagranej zawartości.

### Nadruki na tłoczonych płytach CD

Nadruki na płytach CD wykonujemy techniką suchego offsetu lub sitodruku . Stosując tą technikę mamy możliwość zadruku płyt CD używając:

barw Cyan Magenta Yellow Black (CMYK) dających pełnokolorowe obrazy.

W przypadku zastosowania w projekcje kolorów PANTONE nadruk wykonywany jest techniką sitodrukową. Należy stosować kolory PANTONE kryjące powlekane - paleta z rozszerzeniem C.

### Formaty tłoczonych płyt DVD:

DVD-ROM  
DVD-VIDEO  
DVD-AUDIO  
DVD-EXTRA

### Rodzaje tłoczonych płyt DVD:

DVD-5; jednostronna jednowarstwowa - 4,7 GB  
DVD-9; jednostronna dwuwarstwowa - 8,5 GB  
DVD-10; dwustronna jednowarstwowa - 9,4 GB

Poprawne przygotowanie mastera dla formatu DVD 5

Materiały przeznaczone do tłoczenia płyty DVD 5 przyjmujemy na nośnikach DVD+/-R. Należy używać tylko markowych nośników DVD+/-R. W przypadku przesyłania mastera na nośniku DVD+/-RW musi on być pierwszy raz zapisany.

Poprawne przygotowanie mastera dla formatu DVD 9  
Materiały przeznaczone do tłoczenia płyty DVD 9 przyjmujemy na nośnikach DVD+/-R. Każda warstwa musi być nagrana na oddzielnym nośniku DVD+/-R. Należy używać tylko markowych nośników DVD+/-R. W przypadku przesyłania mastera na nośniku DVD+/-RW musi on być pierwszy raz zapisany.

Poprawne przygotowanie mastera dla formatu DVD 10  
Materiały przeznaczone do tłoczenia płyt DVD 10 przyjmujemy na Taśmach DLT (DLT 8000) w formacie nieskompresowanego obrazu DDP 2.0, DDP 2.10 lub CMF.

### **Nadruki na tłoczonych płytach DVD**

Nadruki na płytach DVD wykonujemy techniką suchego offsetu, na sześciokolorowej offsetowej maszynie drukarskiej. Stosując tą technikę mamy możliwość zadruku płyt DVD używając:

barw Cyan Magenta Yellow Black (CMYK) dających pełnokolorowe obrazy,

W przypadku zastosowania w projekcie kolorów PANTONE nadruk wykonywany jest techniką sitodrukową. Należy stosować kolory PANTONE kryjące powlekane - paleta z rozszerzeniem C.

### **Wydruki wzorcowe**

Do pliku z projektem drukowanym kolorami CMYK należy dołączyć wzorcowy wydruk wykonany w ogólnie akceptowalnej w poligrafii technice tj. Cromalin lub Matchprint. Wydruk powinien zostać wykonany bezpośrednio z pliku przekazanego do produkcji. Nie akceptujemy jako wzorów kolorystycznych innych materiałów tj. już wydrukowanych okładek, wcześniejsze realizacje, wydruków z drukarek atramentowych i laserowych czy widoków projektu na ekranie monitora. Nie akceptujemy również wydruków wzorcowych wykonanych z innych, podobnych projektów.

Wydruk wzorcowy dostarczony przed realizacją zamówienia jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ew. reklamacji kolorów nadruku.

### **Dostarczanie materiałów**

Preferujemy dostarczanie plików z materiałami do druku płyt za pośrednictwem sieci Internet. Pliki prosimy przesyłać na nasz serwer ftp:

nazwa hosta: [ftp.justprint.cp6.win.pl](ftp://ftp.justprint.cp6.win.pl)

użytkownik: [klient@justprint.cp6.win.pl](mailto:klient@justprint.cp6.win.pl)

hasło: klient

### **Uwaga:**

Po zalogowaniu prosimy utworzyć katalog (nazwa firmy) po wgraniu plików na serwer prosimy poinformować nas

o tym mailem na adres osoby prowadzącej zlecenie.